

ESECUZIONE  
ANTIDEFAGRANTE



CE 0722 II 2 GD Ex d IIC T6 - Ex tD A21 IP 65

EX  
CODE

CERTIFICAZIONE



INERIS 02 ATEX 0001 (AES)

CERTIFICATE

DIRETTIVA

94/9/CE

DIRECTIVE

NORME

EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 61241-0 - EN 61241-1

STANDARDS

INSTALLAZIONE (secondo le EN 60079.14)

zona 1 - 2 - 21 - 22

(according to EN 60079.14) INSTALLATION

### CARATTERISTICHE

Le sirene rotanti serie ETS sono indicate per applicazioni in cui è necessario l'utilizzo di una suoneria di segnalazione e/o allarme, in zone ove sia presente una potenziale atmosfera esplosiva come impianti chimici e raffinerie, stazioni di pompaggio, impianti di verniciatura, silos e trasportatori di grano e dove può esserci presenza di polveri infiammabili. Per la loro grande potenza sono utilizzate in ambienti con alto rumore di fondo.

### COSTRUZIONE

Corpo e coperchio in lega di alluminio Copper-free aluminium alloy body.

Viti in acciaio inox.

Verniciatura epossidica Ral 7000.

### ACCESSORI A RICHIESTA

Altre verniciature.

Staffa di supporto con fori di fissaggio.

Differenti tensioni di alimentazione VCA/CC.



### FEATURES

ETS series sirens are recommended when it is necessary the use of a signalling bell and/or alarm, in areas with potentially explosive atmosphere such as chemical plants, refineries, pumping plants, dip plats, silos and wheat conveyer. They are ideal for noisy environments, thanks to their high acoustic power.

### CONSTRUCTION

Body and cover in copper-free aluminium alloy.

Stainless steel screws.


Ral 7000 epoxy coating.

### ACCESSORIES UPON REQUEST



Other colours.

Mounting bracket with fixing holes.


Different power voltages VAC/DC.



ETS60/109



ETS60/114



Codice Code	Suoni selezionabili Selected sounds	Alimentazione Supply	Watt Watt	Livello sonoro Sound level		Peso Weight Kg	Prezzo Price
				Hz	Db/m		
ETS60/109DB12V	1 Min. ON / 10 Min. OFF	12 V Ac/Dc	130 W	1150	109	2,8	
ETS60/109DB24V	1 Min. ON / 10 Min. OFF	24 V Ac/Dc	130 W	125	109	2,8	
ETS60/109DB48V	1 Min. ON / 10 Min. OFF	48 V Ac/Dc	130 W	1300	109	2,8	
ETS60/109DB115V	1 Min. ON / 10 Min. OFF	115 V Ac	130 W	1300	109	2,8	
ETS60/109DB230V	1 Min. ON / 10 Min. OFF	230 V Ac	130 W	1300	109	2,8	
ETS60/114DB12V	1 Min. ON / 15 Min. OFF	12 V Ac/Dc	650 W	650	114	3,4	
ETS60/114DB24V	1 Min. ON / 15 Min. OFF	24 V Ac/Dc	650 W	650	114	3,4	
ETS60/114DB115V	1 Min. ON / 15 Min. OFF	115 V Ac	650 W	650	114	3,4	
ETS60/114DB230V	1 Min. ON / 15 Min. OFF	230 V Ac	650 W	650	114	3,4	