

ESECUZIONE
ANTIDEFAGRANTE

CE 0722 II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP 66/67
 CE 0722 II 2GD Ex e II Ex tD A21 IP 66/67

EX
CODE

CERTIFICAZIONE



CESI 01 ATEX 104U (Elfit)

CERTIFICATE

IECEX CES 10.0001X



(AUSTRALIAN - GOST R - GOST K)

DIRETTIVA

94/9/CE

DIRECTIVE

NORME

EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-7 - EN 60529 - EN 61241-1 - EN 61241-0

STANDARDS

INSTALLAZIONE (secondo le EN 60079.14)

zona 1 - 2 - 21 - 22

(according to EN 60079.14) INSTALLATION

CARATTERISTICHE

I manicotti della serie EM vengono utilizzati per il collegamento di tubi con estremità filettate.

FEATURES

EM series couplings are used for connection of pipes with threaded male ends.

COSTRUZIONE

Acciaio zincato.
Filettatura ISO7/1

CONSTRUCTION


Galvanized steel.
ISO7/1 thread.

ACCESSORI A RICHIESTA

Altre filettature.
Altri materiali.

ACCESSORIES UPON REQUEST

Other materials.
Other threads.



| Codice Code | Filettatura Thread M | Dimensioni Dimensions H min | Peso Weight Kg | Prezzo Price |
|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| EM02G | 1/4" | 33 | 0,030 | |
| EM01G | 3/8" | 33 | 0,050 | |
| EM1G | 1/2" | 39 | 0,090 | |
| EM2G | 3/4" | 39 | 0,080 | |
| EM3G | 1" | 51 | 0,150 | |
| EM4G | 1 1/4" | 51 | 0,270 | |
| EM5G | 1 1/2" | 51 | 0,270 | |
| EM6G | 2" | 51 | 0,450 | |
| EM7G | 2 1/2" | 65 | 0,650 | |
| EM8G | 3" | 65 | 0,800 | |
| EM10G | 4" | 65 | 1,000 | |
| EM12G | 5" | 65 | 2,300 | |
| EM14G | 6" | 65 | 2,800 | |